




Настраиваемые параметры:

№	Коорд.	Параметр	Позиция	Значение	Допуск
1	A2	Давление открытия предохранительного клапана	01.1	230 бар	+10 бар

Настройку
производит _____ / _____ /

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Климатическое исполнение.....УХЛ4 по ГОСТ 15150-69
Объем бака.....10 л
Рабочая жидкость.....масло минеральное ISO-VG 32-46
Максимальная температура РЖ.....70°C
Рекомендуемая температура РЖ.....40-60°C
Насос:
- Расход номинальный*.....4.9 л/мин
- Давление максимальное (настройка КП).... 230 бар
- Направление вращения..... правое
Электродвигатель:
- Мощность..... 2.2 кВт
- Номинальное напряжение..... 400 В ±10%
- Номинальная частота..... 50±0,2 Гц
Катушки электромагнитных клапанов:
- Номинальное напряжение.....24 В (пост. ток)
Ориентация.....Вертикальное

* Фактический расход может отличаться от номинального на величину до 5%.

1. Трубная резьба ГОСТ 6357-81.
2. Перед запуском необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Версия 1.0

						PPC-KV-SAM010-2.2-230-4.9	Лит.	Лист	Листов
Разраб.	Столбов			06.05.19		Станция гидравлическая		-	1
Пров.						PPC-KV-SAM010-2.2-230-4.9			
Инж.КО	Столбов								
Инж.ОГС	Акулич								
Утв.	Тананаев								

Схема гидравлическая



Формат А3