

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание	Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Версия 1.0		
										Лит.	Лист	Листов
01	PPC150323HY-PNEUMAX-121437 PPC-2,2 24DC T/S150 24DC 112-UA-G2,1-J-V350 2-A 24DC M630-PP01370-PP01370-10BV+SFEP01D+E60543007 - Министанция вертикального монтажа. Электромотор 24В пост. тока + пусковое реле, 2,2кВт, 2400 об/мин, 130А. Режим S2=3,5 мин (S3=15%ED). Подача 4.9л/мин, 220 бар, бак 10л металл. Клапан разгрузки 2/2 НЗ, =24DC	1										
02	E60403010 - Плита СЕТОР 03 (выходы G3/8" сбоку) алюм для PPC гидростанции	1										
03	MERS-D/50 - Дроссель регулируемый модульный монтаж, 350бар, А-В	1										
04	MVPP-D/50 - Гидрозамок, модульный монтаж, 350бар, А-В	1										
05	DS3-S2/11N-D24K1 - Гидрораспределитель, Элм.-Элм., 100л/мин, =24В	1										
-	C22S3-D24K1/11_1903081 - Катушка для распределителей DS3, MDS3 и DL5B, =24В	2										
-	300.11.00 - ЭЛЕКТРОРАЗЪЕМ, 30 мм, DIN 43650/A, IP65, PG11	2										
06	M63-400/10R_(36492788) - Манометр вибростойкий, 0-400бар, присоединение вниз G1/4"	1										
-	RSM2-90/20_1303990 - Кран прямой для присоединения манометра, 400 бар, R1/4"	1										
07	KT08-2NC/10N-D00/CM - Клапан 2/2 НЗ, 350 бар, распр-ль 50 л/мин.	1										
-	C14L3-D24K1/10N - Катушка на 24В пост. тока.	1										
-	300.11.00 - ЭЛЕКТРОРАЗЪЕМ, 30 мм, DIN 43650/A, IP65, PG11	1										
PPC-KV-SAM010-2.2DC-220-4.9												
Станция гидравлическая PPC-KV-SAM010-2.2DC-220-4.9												
Перечень элементов												
ПНЕВМАКС												