

Перв. примен.		Поз.	Наименование				Кол.	Примечание		
		01	PPC140409PNEU-PPC-E2,2AC 32				1			
			80-UA-H1,7-J-V200-H-RETURN-KIT-10B+E60543006 -							
			Министанция, 4,9 л/мин, 230 бар, э/д 2.2 кВт, 3ф, 220/380В							
			50/60Гц, 2900 об/мин, насос 1.7 см3, пред.клапан 80-250 бар,							
			обратный клапан, всасывающий фильтр, стальной							
			цилиндрический бак 10л							
		02	E60403010 - Плита SETOP 03 (выходы G3/8" сбоку) алюм для				1			
			PPC гидростанции							
		Справ. №		03	MERS-D/50 - Дроссель регулируемый модульный монтаж,				1	
	350бар, А-В									
04	MVPP-D/50 - Гидрозамок, модульный монтаж, 350бар, А-В				1					
05	DS3-S2/11N-D24K1 - Гидрораспределитель, Элм.-Элм.,				1					
	100л/мин, =24В									
-	C22S3-D24K1/11_1903081 - Катушка для распределителей				2					
	DS3, MDS3 и DL5B, =24В									
-	300.11.00 - ЭЛЕКТРОРАЗЪЕМ, 30 мм, DIN 43650/A, IP65, PG11				2					
		06	M63-400/10R_(36492788) - Манометр вибростойкий,				1			
			0-400бар, присоединение вниз G1/4"							
		-	RSM2-90/20_1303990 - Кран прямой для присоединения				1			
			манометра, 400 бар, R1/4"							
Подп. и дата										
Инв. № дубл.										
Взам. инв. №										
Подп. и дата										
Инв. № подл.		Разраб.	Столбов		06.05.19	Станция гидравлическая PPC-KV-SAM010-2.2-230-4.9G	Лит.	Лист	Листов	
		Пров.						-	1	
		Инж.КО	Столбов				 ПНЕВМАКС			
		Инж.ОГС	Акулич							
		Утв.	Тананаев							
		Перечень элементов								

Версия 1.0

PPC-KV-SAM010-2.2-230-4.9G