

Редакция  
**2021**



Бочковой насос

# PPFG

**Копирование запрещено.**

Компания оставляет за собой право  
вносить изменения в каталог.

 ПНЕВМАКС



## Содержание

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| <b>PPFG</b> .....                            |  |
| <b>Аксессуары</b> .....                      |  |
| <b>Крышка бочки</b> .....                    |  |
| <b>Передвижная пластина</b> .....            |  |
| <b>Тележка</b> .....                         |  |
| <b>Пистолет с гибким шлангом</b> .....       |  |
| <b>Заправочный комплект с тележкой</b> ..... |  |



Все продукты ILC должны использоваться только по прямому назначению, как указано в этой брошюре и во всех инструкциях. Если продукт поставляется вместе с инструкциями для пользователя, пользователь должен их прочитать и соблюдать. Не все смазочные материалы подходят для централизованных систем смазки. Смазочные системы ILC или соответствующие компоненты нельзя использовать вместе с газом, жидким газом, сжатым газом в растворе и жидкостями с давлением пара, превышающим нормальное атмосферное давление (1013 бар) более чем на 0,5 бар при максимально допустимой температуре. Любой тип опасных материалов, а именно те, которые классифицируются как таковые Директивой Европейского сообщества (ЕС) 67/548 / ЕЕС, статья 2 (2), могут использоваться в централизованных системах смазки ILC или соответствующих компонентах только после консультации с ILC и после получения письменное разрешения компании.

## Бочковой насос

### Описание

Пневматические бочковые насосы PPFG предназначены для подачи в системы консистентной или жидкой смазки, где используются последовательные питатели, или для заправки резервуаров.

Их высокая производительность по подаче и давлению позволяет использовать их в системах смазки с большим количеством точек смазки или заправлять резервуары станций смазки с заправочным ниппелем.

Они подходят для установки на стандартных бочках вместимостью 25, 60 или 200 кг. На выходе рекомендуется установить фильтр, способный защитить систему от примесей в смазке.

### Коды для заказа

| Код             | Размер бочки | Длина приёмной трубы | Габаритные размеры | Вес    |
|-----------------|--------------|----------------------|--------------------|--------|
| <b>00.350.0</b> | 25 кг        | 450 мм               | 95x95x780          | 4.2 кг |
| <b>00.350.1</b> | 50 кг/60 л   | 750 мм               | 95x95x1005         | 5 кг   |
| <b>00.350.2</b> | 180 кг/200 л | 950 мм               | 95x95x1250         | 5.6 кг |

При использовании насоса для жидкой смазки необходимо добавить крепежный хомут 31.510.0.

### Технические характеристики

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Питание насоса                               | Сжатый воздух от 2 до 8 бар |
| Отношение давления смазки к давлению воздуха | 50:1                        |
| Максимальное рабочее давление:               | 400 бар                     |
| Подача насоса                                | 2900 гр/мин                 |
| Присоединение воздуха                        | BSP 1/4 внутр.              |
| Присоединение выхода смазки                  | BSP 1/4 наруж.              |
| Максимальное потребление воздуха при 8 бар   | 78 л/мин                    |
| Диаметр качающего элемента                   | 28 мм                       |



**31.510.0**

## Крышка бочки



| Код             | Размер бочки |
|-----------------|--------------|
| <b>31.500.0</b> | 25 Kg        |
| <b>31.500.1</b> | 50 Kg        |
| <b>31.500.2</b> | 180 Kg       |

## Передвижная пластина



| Код             | Размер бочки |
|-----------------|--------------|
| <b>31.600.0</b> | 25 Kg        |
| <b>31.600.1</b> | 50 Kg        |
| <b>31.600.2</b> | 180 Kg       |

## Тележка



| Код             | Размер бочки |
|-----------------|--------------|
| <b>31.400.0</b> | 25 кг        |
| <b>31.400.1</b> | 50 кг/60 л   |
| <b>31.400.2</b> | 180 кг/200 л |

## Заправочный пистолет с шлангом 2м



| Код             |
|-----------------|
| <b>30.350.1</b> |

## Заправочный комплект с тележкой



Комплект из насоса, тележки, крышки, передвижной пластины, заправочного пистолета с рукавом 2м и блоком подготовки воздуха с резьбой на входе G1/4» + блок подготовки воздуха с резьбой на входе G 1/4»

| Код             | Размер бочки |
|-----------------|--------------|
| <b>00.370.0</b> | 25 кг        |
| <b>00.370.1</b> | 50 кг/60 л   |
| <b>00.369.9</b> | 180 кг/200 л |