



Распределители с пневматическим управлением. Серия 212/2 компактная. Присоединение G1/2".

3/2

Пневмоуправление
пружинный возврат

5/2

Код для заказа

212/2.32.11.1

212/2.52.11.1

Минимальное рабочее давление 2,5 бара

3/2

Двустороннее дифференциальное
пневмоуправление (внешнее и внутреннее)

5/2

Код для заказа

212/2.32.11.12

212/2.52.11.12

212/2.32.11.12/1.C

212/2.52.11.12/1

212/2.32.11.12/1.A

Минимальное рабочее давление 2,5 бара

3/2

Двустороннее
пневмоуправление

5/2 и 5/3

Код для заказа

212/2.32.11.11

212/2.52.11.11

212/2.53.31.11.11

212/2.53.32.11.11

212/2.53.33.11.11

Минимальное рабочее давление 2 бара (3/2 - 5/2) и 3 бара (5/3)

Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P ₁ =6 бар с Δp=1 бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	10 бар	мин. -5°C	макс. +70°C	3600 нл/мин (3/2-5/2) 3300 нл/мин (5/3)	15 мм	G1/2"