



1) Опорная кромка, 2) Активная поверхность, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL



Display/Operation

Индикация функций 1-5. Точка переключения:
Световод

Electrical connection

Тип разъема 1-5. Точка переключения:
Винтовая клемма

Электрическое исполнение 2-проводн.

Electrical data

Длительный ток 1-5. Точка переключения: 0.1 A

Расчетное рабочее напряжение Ue 1-5. Точка переключения: 24 В=

Environmental conditions

Степень защиты IP67

Температура окружающей среды -25...70 °C

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-2

Исполнение Индуктивный

Принцип действия 1-5. Точка переключения:
Индуктивный

Разрешение на эксплуатацию/конформность CE
CCC
WEEE

Material

Материал корпуса Алюминий

Материал корпуса, защита поверхности анодирован.

Mechanical data

Переключающий элемент 1-5. Точка переключения: BES 517-560-H

Расстояние между выступами - активная поверхность 1-5. Точка переключения: 0... 1.62 mm

Установка вертикально

Фланец, ввод нет

Range/Distance

Дальность действия 2 mm

Надежная дальность срабатывания Sa 1-5. Точка переключения: 1.6 mm

Расчетный промежуток срабатывания Sn 1-5. Точка переключения: 2.0 mm

Wiring Diagrams

