



Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE E~ WEEE
---	------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	7.45 mm ±0.2 mm
Кабель	PUR черный, 3 м, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	15 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	7,5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	2 млн.
Количество проводников	7
Сечение проводника	0.34 mm ² + 1.0 mm ²

Electrical data

Выходной ток, макс.	2 A
Суммарный ток, макс.	8 A

Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549/10493
 Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2
 Невоспламеняемость по UL 758/1581 FT2
 Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815
 Не содержит галогенов по IEC 60754-1
 Маслостойкий согласно DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)
 Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
 Подходит для использования с ВРІ 4М4А4Р-2К-00-ТР09

Environmental conditions

Степень защиты	IP67 в перевернутом состоянии
Температура кабеля, гибкая прокладка	-20...80 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...80 °C

Material

Материал корпуса	PBT, GF
Материал оболочки кабеля	PUR

Mechanical data

Длина кабеля L	3.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	3 м/с
Ускорение, макс., тяговая цепь	10 м/с ²
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	10 м при 10 м/с ²

