

1) Активная поверхность, 2) Свободная зона, 3) Момент затяжки, 4) Длину кабеля см. в тексте



Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.40 mm
Длина кабеля L	0.3 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	2 млн.
Разъем	M12x1-Female, 4-pin, A-coded
Тип разъема	0.30 m, PU

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP67
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...80 °C
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus WEEE
Форма антенны	круглая

Низкие частоты (125 кГц)
BIS L-380-06/BU-PU1-00,3
Код заказа: BIS00NN

BALLUFF

Material

Материал корпуса	Латунь
Материал корпуса, защита поверхности	никелир.
Материал оболочки	PU

Mechanical data

Размеры	Ø 12 x 42,1 мм
Снаряженная масса	57.00 g
Типоразмер	M12x1
Установка	без металла (свободная зона)

Remarks

При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.


Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

При первичном оснащении нужно также заказать элемент связи для передачи данных к головке считывания BIS L-380-ST/10. Макс. длина кабеля 0,5 м. Кабель не подлежит модификациям.

Только в сочетании с блоком обработки результатов BIS L-60xx, головкой записи/считывания BIS L-300-S115, кабелем BIS L-50 и элементом связи для передачи данных к считывающей головке BIS L-380-ST/10.

Для монтажа используйте прилагаемые гайки.

Technical Drawings



1) Расстояние