

Electrical connection

| | |
|---|---|
| Диаметр кабеля D | 5.00 mm ±0.20 mm |
| Кабель | ПВХ серый, 10.00 m |
| Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка | 10 x D |
| Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка | 5 x D |
| Количество контактов | 4 |
| Количество проводников | 3 |
| Конфигурация штекера | угловой |
| Разъем | C, инд.-0°/180°-Штекер клапана, угловой, 4--конт. |
| Сечение проводника | 0.50 mm ² |
| Система | с бесшовной экструд. оболочкой |

Electrical data

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Защитная схема | Ограничительный диод |
| Номинальный ток (40 °C) | 4.0 A |
| Рабочее напряжение U _B | 24 VDC / 24 VAC |

Environmental conditions

| | |
|---|--------------|
| Степень защиты | IP67 |
| Температура кабеля, гибкая прокладка | -5...105 °C |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -40...105 °C |

General data

| | |
|---|------------------|
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | CE E~ WEEE |
|---|------------------|

Material

| | |
|------------------------------|--------|
| Материал держателя контактов | PBT |
| Материал контактов | Латунь |
| Материал корпуса | TPU |
| Материал оболочки кабеля | ПВХ |
| Материал стопорных винтов | Сталь |

Провода с разъемами
BCC VC44-0000-10-053-VX8350-100
Код заказа: BCC04RM

BALLUFF

Mechanical data


Длина кабеля L 10.00 m

Момент затяжки кабельного
соединителя 0,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет серый

Remarks

Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2
* Типоразмер С промышленный стандарт
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings



Конт. 1: коричневый
Конт. 2: синий
Конт. PE: зеленый/желтый

Wiring Diagrams

