


Соединительные провода  
**BCC M425-M413-3A-300-VX8334-020**  
 Код заказа: BCC038W

# BALLUFF



## Electrical connection

|   |   |
|---|---|
| Диаметр кабеля D                                    | 4.50 mm ±0.15 mm  |
| Кабель  | ПВХ серый, 2.00 м, пригодность для тяговых цепей              |
| Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка        | 10 x D  |
| Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка | 5 x D   |
| Кабель, циклы изгиба, мин                           | 2 млн.  |
| Количество проводников                              | 3   |
| Разъем 1  | M12x1-Гнездо, угловой, 5--конт., А-с кодированием             |
| Разъем 2  | M12x1-Штекер, прямой, 3--конт., А-с кодированием              |
| Сечение проводника                                  | 0.34 mm <sup>2</sup>  |
| Система   | с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой |

## Electrical data

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Номинальный ток (40 °C) | 4.0 A             |
| Рабочее напряжение Ub   | 250 VDC / 250 VAC |

## Environmental conditions

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Степень защиты  | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Температура кабеля UL, макс., гибкая прокладка        | 80 °C                               |
| Температура кабеля UL, макс., фиксированная прокладка | 80 °C                               |
| Температура кабеля, гибкая прокладка                  | 5...105 °C                          |
| Температура кабеля, тяговая цепь                      | -5...60 °C                          |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка           | -40...105 °C                        |

## General data

|   |                     |
|---|---------------------|
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | cULus<br>E~<br>WEEE |
|---|---------------------|

## Material

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Материал держателя контактов | PUR/PUR   |
| Материал контактов           | Бронза/Латунь   |
| Материал корпуса             | PUR/PUR   |
| Материал накладной гайки     | литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав |
| Материал оболочки кабеля     | ПВХ   |

Соединительные провода  
**BCC M425-M413-3A-300-VX8334-020**  
 Код заказа: BCC038W

# BALLUFF

## Mechanical data


|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Длина кабеля L                        | 2.00 m                        |
| Момент затяжки кабельного соединителя | 0,6 Нм / 0,6 Нм               |
| Оболочка кабеля, цвет                 | серый                         |
| Свойства кабеля                       | пригодность для тяговых цепей |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Скорость перемещения, макс., тяговая цепь           | 200 m/min          |
| Ускорение, макс., тяговая цепь                      | 5 m/s <sup>2</sup> |
| Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь   | 2 м                |
| Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь | 5 м                |

## Remarks


Конструкция кабеля по UL-AWM 2517  
 без содержания силикона  
 Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2  
 Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном состоянии с ответной частью.

## Connector Drawings



I

Конт. 1: коричневый  
 Конт. 2: не занят  
 Конт. 3: синий  
 Конт. 4: черн.  
 Конт. 5: не занят



II

Конт. 1: коричневый  
 Конт. 3: синий  
 Конт. 4: черн.

## Wiring Diagrams

