



1) Длину кабеля см. в тексте



Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.80 mm
Кабель	ПВХ экранир. серый, 3.00 m
Количество проводников	4
Разъем 1	Sub-D-Гнездо, прямой
Разъем 2	M12x1-Гнездо, прямой, A-с кодированием
Сечение проводника	0.25 mm ²
Система	подготовл./с бесшовной экструд. оболочкой

Environmental conditions

Степень защиты	IP40 смонтир.
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...80 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-30...80 °C

Remarks

Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном или вставленном состоянии с ответной частью.
 Соединительный кабель:

для внешнего сервисного интерфейса RS 232 (со встраиваемым 4-конт. штекером) для подключения к ПК
 9-контактное гнездо MIN D, навинченное
 с 4-контактной муфтой M12, навинчивающейся

General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE E~ WEEE
---	------------------

Material

Кабель, экранирование	Медное плетение, лужен.
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

Mechanical data

Длина кабеля L	3.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	- / 0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	серый