**Display/Operation**

Возможность регулировки	Индикация функций Громкость
Диммер	да
Индикатор питания модуля	СД зеленый
Индикатор связи через модуль IO-Link	СД зеленый
Индикация функций	Режим бегущих огней Режим уровней Сегментный режим Адаптивный режим
Предварительно заданные цвета	желтый белый зеленый синий красный оранжевый конфигурируемый
Сегменты, количество, макс.	5
Функция зуммера	да
Цвета, количество	7

**Electrical connection**

Контакты, защита поверхности	никелирован. 2 мкм/позолочен. 0,4 мкм
Разъем	Штекер M12x1, 4-контактный, A-кодировка

**Electrical data**

Рабочее напряжение $U_b$	18...30.2 VDC
Расчетное рабочее напряжение $U_e=$	24 V
Частота звука	2800 ± 500 Гц

**Environmental conditions**

Громкость, макс.	95 dB/m
Степень защиты	IP30
Температура окружающей среды	-5...50 °C
Температура хранения	-25...50 °C

**General data**

Комплект поставки	Пружинное кольцо Резиновая ножка Краткое руководство Винт M4x6 Шестигранная гайка M18x1
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus WEEE
Срок службы, мин.	50000 h

**Material**

Защита поверхности	Cu 15 µm Ni 15 µm
Материал корпуса	PC, прозрачный Литой под давлением цинковый сплав
Смазывание корпуса	да

**Mechanical data**

Крепление	Винты M18
Крепление кабеля заземления	M4
Размеры	60 x 60 x 330,5 мм
Снаряженная масса	570.00 г

## Output/Interface


Версия IO-Link	1.1
Время цикла, мин.	5 ms
Интерфейс	IO-Link 1.1

Параметры процесса, OUT	3 байта
Сигнал сбоя	≤ 3x120+40 мА
Тип кадра	2.В
Функция IO-Link	Устройство
Цикл данных процесса, мин.	5 ms

## Remarks

см. краткое руководство

## Connector Drawings



IO-Link

Конт. 1: +24 В

Конт. 2: не занят

Конт. 3: земля

Конт. 4: C/Q, IO-Link DÜ-канал