

1) Маркировочная клипса, бел.



Electrical connection

| | |
|---|--------------------------------------|
| Диаметр кабеля D | 5.30 mm ±0.20 mm |
| Кабель | PUR черный, 10.00 m |
| Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка | 15 x D |
| Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка | 5 x D |
| Количество контактов | 5 |
| Количество проводников | 4 |
| Конфигурация штекера | угловой |
| Разъем | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
| Сечение проводника | 0.34 mm ² |
| Система | с бесшовной экструд. оболочкой |

Electrical data

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Номинальный ток (40 °C) | 4.0 A |
| Рабочее напряжение U _b | 250 VDC / 250 VAC |

Environmental conditions

| | |
|---|---|
| Степень защиты | IP67, IP68, IP69K bis 70 °C IP67 bis 120 °C |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -40...120 °C |
| Температура окружающей среды | -25...120 °C |

General data

| | |
|---|--|
| Взрывозащита | Ex II 3G Ex nA II T4 Ex II 3G Ex nA II T6 |
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | E~ WEEE |

Material

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Материал держателя контактов | PUR |
| Материал контактов | Бронза |
| Материал корпуса | PUR |
| Материал накидной гайки | литой под давлением цинковый сплав |
| Материал оболочки кабеля | PUR |

Mechanical data

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Длина кабеля L | 10.00 m |
| Момент затяжки кабельного соединителя | 1,3 Нм |
| Оболочка кабеля, цвет | черный |

Output/Interface


| | |
|---------------------|--|
| Переключающий выход | действующий по принципу "исключающего ИЛИ" |
|---------------------|--|

Remarks

Не содержит галогенов
без содержания силикона
Невоспламеняемость по IEC 60332-1
Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном состоянии с ответной частью.
ВНИМАНИЕ:

Использование продукта согласно АТЕХ. Необходимо соблюдать Руководство по эксплуатации №881613.

Connector Drawings



Конт. 1: коричневый
Конт. 2: белый
Конт. 3: синий
Конт. 4: черн.

Wiring Diagrams

