

1) Опорная кромка, 2) 1-я точка переключения



## Display/Operation

Индикация функций 1-2. Точка переключения: нет

## Electrical connection

Разъем Фланцевый штекер M12x1, 5-контактный  
 Тип разъема 1. Точка переключения: Штекерный разъем

## Electrical data

Длительный ток 1-2. Точка переключения: 0.1 A  
 Расчетное рабочее напряжение Ue 1-2. Точка переключения: 250 В~  
 Частота переключения 1-2. Точка переключения: 200/мин

## Environmental conditions

Степень защиты IP67  
 Температура окружающей среды -5...85 °C

## Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 74.1: 10 млн. циклов переключения

## General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1  
 Исполнение Щелчковый контакт  
 Принцип действия 1-2. Точка переключения: механический  
 Разрешение на эксплуатацию/конформность CE  
 CCC  
 WEEE

## Material

Материал контактов 1-2. Точка переключения: Золото  
 Материал корпуса Алюминий  
 Материал корпуса, защита поверхности анодирован.  
 Материал толкателя 1-2. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

**Кулачковые выключатели**  
**BNS 819-B02-D08-40-13-S80L**  
**Код заказа: BNS04UM**

**BALLUFF**

**Mechanical data**

<b>Количество точек переключения</b>	2 крышки
<b>Направление приближения</b>	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
<b>Переключающий элемент</b>	1-2. Точка переключения: BSE 74.1
<b>Расстояние от кулачка до опорной кромки</b>	1-2. Точка переключения: 2.30...2.80 mm
<b>Скорость трогания с места</b>	1-2. Точка переключения: 20 m/ min

**Срок службы, механич.**

1-2. Точка переключения: 10  
млн. циклов переключения

**Усилие переключения**

1-2. Точка переключения: 8 N  
вертикально

**Установка**

нет

**Фланец, ввод**

**Форма толкателя**


1-2-я точка переключения:  
крыша

**Range/Distance**

**Воспроизводимость**

1-2. Точка переключения:  $\pm 0.02$   
mm

**Connector Drawings**



Вид в сторону штекера

**Wiring Diagrams**

