

## Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.00 mm ±0.20 mm
Кабель	ПВХ серый, 3.00 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество контактов	4
Количество проводников	3
Конфигурация штекера	угловой
Разъем	A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Сечение проводника	0.50 mm <sup>2</sup>
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

## Electrical data

Защитная схема	Ограничительный диод Безынерционный диод
Номинальный ток (40 °C)	6.0 A
Рабочее напряжение U <sub>B</sub>	24 V=

## Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...105 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C

## General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE E~ WEEE
---	------------------

## Material

Материал держателя контактов	PA 6.6
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	PUR
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Материал стопорных винтов	Сталь

Провода с разъемами  
**BCC VA04-0000-10-144-VX8350-030**  
Код заказа: BCC0HH7

# BALLUFF

## Mechanical data


Длина кабеля L 3.00 m

Момент затяжки кабельного соединителя 0,5 Нм  
Оболочка кабеля, цвет серый

## Remarks

Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2  
\* Типоразмер А по EN 175301-803  
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

## Connector Drawings



Конт. 1: коричневый  
Конт. 2: синий  
Конт. PE: зеленый/желтый

## Wiring Diagrams

