



Соединительные провода  
**BCC VB63-M413-3E-666-PX0350-006**  
 Код заказа: BCC0657

# BALLUFF

## Mechanical data


Длина кабеля L	0.60 m
Момент затяжки кабельного соединителя	0,5 Нм / 0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей

Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	200 m/min
Ускорение, макс., тяговая цепь	5 m/s <sup>2</sup>
Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь	2 м
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	5 м


## Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549  
 Не содержит галогенов по EN 50267-2-1  
 без содержания силикона  
 Невоспламеняемость по IEC 60332-2-2  
 \* Типоразмер В, промышленный стандарт  
 Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном состоянии с ответной частью.

## Connector Drawings



II  
 Конт. 3: синий  
 Конт. 4: коричневый  
 Конт. 5: зеленый/желтый



I  
 Конт. 1: коричневый  
 Конт. 2: синий  
 Конт. PE: зеленый/желтый

## Wiring Diagrams

