



1) см. примечания, 2) Кнопка, 3) см. схему подключения, 4) Длина сжатой / разжатой спирали



Display/Operation

Датчик звуковых сигналов	Зуммер, 24 В=
Индикация функций	СД зеленый, 24 В=

Electrical connection

Гнезда разъема	Ø 6.3 мм-Храповое гнездо
Диаметр кабеля D	7.30 mm
Длина кабеля L	3 m
Разъем	Гнездо, 4--конт.
Тип разъема	3.00 m, PU

Environmental conditions

Степень защиты	IP40
Температура кабеля, фиксированная прокладка	5...50 °C
Температура окружающей среды	0...50 °C
Температура хранения	-20...70 °C

General data

EN 55011	Гр. 1, класс A
Применение	для всех портативных приборов C-85x с защелкивающимся штекером Ø6,3 мм
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE

Material

Материал корпуса	PA
Материал оболочки	PU, со спиральным кабелем из PU

Mechanical data

Размеры	90 x 85 x 200 mm
Снаряженная масса	900.00 g

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-720-01-03
Код заказа: BAE004C

BALLUFF

Remarks

24 В= / 100 мА

ВНИМАНИЕ: Расстояние записи/считывания сокращается на 10 %

Длина кабеля = 3 м, фиксированная

Принадлежности, не входящие в комплект поставки, головки записи/считывания: BIS C-851 код для заказа: BAE0095 BIS C-852 код для заказа: BAE0096 BIS C-853 код для заказа: BAE0097

Только в сочетании с преобразователем BIS C-901 или BIS C-6xx

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Wiring Diagrams

Leads to SPS

WH = Buzzer (24V)

GN = LED (24V)

BN = 0V

YE

GY } Pushbutton