



1) Длину кабеля см. в тексте



## Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.40 mm
Кабель	ПВХ экранир. черный, 5.00 m
Количество проводников	2
Разъем 1	M12x1-Гнездо, угловой, 5--конт., А-с кодированием
Разъем 2	M12x1-Гнездо, прямой, 5--конт., А-с кодированием
Сечение проводника	0.34 mm <sup>2</sup>
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

## Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U <sub>b</sub>	60 VDC / 60 VAC

## Environmental conditions

Степень защиты	IP68/IP68
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...105 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-25...105 °C

## General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	E~ WEEE
---	------------

## Material

Кабель, экранирование	Медное плетение, лужен.
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

## Mechanical data

Длина кабеля L	5.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм / 0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный

Соединительные провода  
**BIS C-517-PVC-05**  
Код заказа: BCC00P9

**BALLUFF**

#### Remarks

---

Соответствует стандарту AIDA  
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью  
4-контактная муфта M12, навинчивающаяся, угловая  
4-контактная муфта M12, навинчивающаяся, прямая  
Соединительный кабель:

для всех головок записи/считывания BIS C-3xx-05-S4 с 4-конт. штекером