

#### Basic features

|   |            |
|---|------------|
| Разрешение на эксплуатацию/<br>конформность | E~<br>WEEE |
|---|------------|

#### Electrical connection

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Диаметр кабеля D                     | 5.5...8.6 mm                                       |
| Количество подключаемых<br>контактов | 8  |
| Разъем                               | M12x1-Штекер, прямой, 8-конт.,<br>A-с кодированием |
| Система                              | сборный  |

#### Electrical data

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Номинальный ток (40 °C)           | 1.5 A           |
| Рабочее напряжение U <sub>b</sub> | 30 VDC / 30 VAC |

#### Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

#### Environmental conditions

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Степень защиты               | IP67        |
| Температура окружающей среды | -40...85 °C |


#### Material

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Материал держателя контактов | PA                                    |
| Материал контактов           | Латунь, позолоченная                  |
| Материал корпуса             | литой под давлением цинковый<br>сплав |
| Материал накидной гайки      | Высококачественная сталь<br>(1.4404)  |

#### Mechanical data

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Крепление выводов          | Винтовые клеммы      |
| Сечение в месте соединения | 0.50 mm <sup>2</sup> |

### Connector Drawings



Конт. 1-8 можно использовать