

Display/Operation

Возможность регулировки	Индикация функций
	Громкость
Диммер	да
Индикатор питания модуля	СД зеленый
Индикатор связи через модуль IO-Link	СД зеленый
Индикация функций	Режим бегущих огней
	Сегментный режим
	Адаптивный режим
Предварительно заданные цвета	желтый
	белый
	зеленый
	синий
	красный
	оранжевый
	конфигурируемый
Сегменты, количество, макс.	1
Функция зуммера	да
Цвета, количество	7

Electrical connection

Контакты, защита поверхности	никелирован. 2 мкм/позолочен. 0,4 мкм
Разъем	Штекер M12x1, 4-контактный, A-кодировка

Electrical data

Рабочее напряжение U_b	18...30.2 VDC
Расчетное рабочее напряжение $U_e =$	24 V
Частота звука	2800 ± 500 Гц

Environmental conditions

Громкость, макс.	95 dB/m
Степень защиты	IP30
Температура окружающей среды	-5...50 °C
Температура хранения	-25...50 °C

General data

Комплект поставки	Пружинное кольцо Резиновая ножка Краткое руководство Винт M4x6 Шестигранная гайка M18x1
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus WEEE
Срок службы, мин.	50000 h

Material

Защита поверхности	Cu 15 µm Ni 15 µm
Материал корпуса	PC, прозрачный Литой под давлением цинковый сплав
Смазывание корпуса	да

Mechanical data

Крепление	Винты M18
Крепление кабеля заземления	M4
Размеры	60 x 60 x 138,5 мм
Снаряженная масса	390.00 g

Output/Interface


Версия IO-Link	1.1
Время цикла, мин.	5 ms
Интерфейс	IO-Link 1.1

Параметры процесса, OUT	1 байта
Сигнал сбоя	110 мА при 24 В
Тип кадра	2.В
Функция IO-Link	Устройство
Цикл данных процесса, мин.	5 ms

Remarks

см. краткое руководство

Connector Drawings



IO-Link

Конт. 1: +24 В

Конт. 2: не занят

Конт. 3: земля

Конт. 4: C/Q, IO-Link DÜ-канал