



1) Опорная кромка, 2) Функциональный индикатор FD/FE/LL



Display/Operation

Индикация функций 1. Точка переключения:
Световод

Electrical connection

Тип разъема 1. Точка переключения:
Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1. Точка переключения: 0.4 A
Расчетное рабочее напряжение Ue 1. Точка переключения: 24 V=

Environmental conditions

Степень защиты IP67
Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

MTTF (40°C) BES 516-110 D: 695 a

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-2
Исполнение механически-индуктивный
Переключатель DIN DIN 43693
Принцип действия 1. Точка переключения:
механически-индуктивный
Разрешение на эксплуатацию/конформность CE
CCC
WEEE

Material

Материал корпуса Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности анодирован.
Материал толкателя 1. Точка переключения:
Высококачественная сталь (1.4034)

Mechanical data

Количество точек переключения 1 шарик
Направление приближения произвольно
Переключающий элемент 1. Точка переключения: BES 516-110 D
Расстояние от кулачка до опорной кромки 1. Точка переключения:
4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места 1. Точка переключения: 10 m/min
Установка произвольно
Фланец, ввод нет
Форма толкателя 1-я точка переключения: шар

Wiring Diagrams

DH

