

1) Активная поверхность, 2) Корпус, 3) Крышка, 4) Потенциометр, 5) СД напряжения питания, 6) Функциональный СД



Display/Operation

Индикация рабочего напряжения	да
Индикация функций	да

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Защита от переплюсовки	да
С защитой от неправильного подключения	нет

Electrical data

Задержка готовности Tv, макс.	300 ms
Категория применения	--13
Макс. ток холостого хода Io, без демпфирования	15 mA
Остаточная волнистость, макс. (% от Ue)	10 %
Падение напряжения статич., макс.	1.5 V
Рабочее напряжение Ub	10...30 VDC
Расчетное напряжение изоляции Ui	75 V DC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Расчетный рабочий ток Ie	100 mA
Частота переключения	100 Гц

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...85 °C
Температура хранения	-25...85 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	226 a
-------------	-------

General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Комплект поставки	Гайка (2 шт.)
Марка	GLOBAL
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus WEEE
Чувствительность	дальность срабатывания регулируется

Material

Активная поверхность, материал	PBT
Материал корпуса	Высококачественная сталь (1.4305)
Материал крышки	PBT PA

Mechanical data

Момент затяжки	40 Нм
Размеры	Ø 12 x 75 мм
Типоразмер	M12x1
Установка	незаподлицо

Емкостные датчики
BCS M12B4E2-NOC80H-S04K
Код заказа: BCS00P7

BALLUFF


Output/Interface

Переключающий выход NPN размыкающий контакт
(NC)

Range/Distance

Гистерезис H, макс. (% от Sr) 15.0 %
Диапазон измерения 1...8 мм
Стабильность повторяемости,
макс. (% от Sr) 2.0 %
Температурный дрейф, макс. (% от Sr) 20 % [-5...55 °C]
Условное расстояние
переключения sp 8 mm

Connector Drawings



Wiring Diagrams

