



1) Мин./макс. длина кабеля



### Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.80 mm
Кабель	PUR экранир. черный, 5.00 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	2 млн.
Количество проводников	2
Разъем 1	M12x1-Гнездо, прямой, A-с кодированием
Разъем 2	M12x1-Гнездо, прямой, A-с кодированием
Сечение проводника	0.34 mm <sup>2</sup>
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

### Environmental conditions

Степень защиты	IP67 смонтир.
Температура кабеля, гибкая прокладка	5...70 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...70 °C

### General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	E~ WEEE
---	------------

### Material

Кабель, экранирование	Медное плетение, лужен.
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

### Mechanical data

Длина кабеля L	5.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм / 0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный

### Remarks

4-контактная муфта M12, навинчивающаяся, прямая (2 шт.)  
 Соединительный кабель: для всех головок записи/считывания BIS C-3xx-05-S4 с 4-конт. штекером, прямой, спиральный.  
 Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью