



1) Активная поверхность, 2) Момент затяжки



Electrical data

Время считывания	для 16 байт: 0,03 с Идент. польз. для 8 байт: 0,02 с
Длительность хранения данных/лет	≥ 10 при 55 °С
Структура памяти	256 × 32 байт
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	10 000 000 000

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты согласно DIN 40050	IP68 IPx9K
Температура окружающей среды	-25...70 °С

Functional Characteristics

Данные пользователя, чтение/запись	8192 Byte
Серийный номер UID, только для считывания	8 Byte
Тип памяти	FRAM

General data

EN 55022	Gr.1,KI.B
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE
Форма антенны	круглая

Material

Материал корпуса	Сталь, Носитель данных: PA 12-GF30 серый
Материал корпуса, защита поверхности	с покрытием

Mechanical data

Размеры	Ø 22 x 31 мм
Снаряженная масса	18.00 g

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-142-20/A-M8-SA5
Код заказа: BIS017T

BALLUFF

Remarks

Перед вкручиванием винта смажьте резьбу.

Мы рекомендуем хранить винты носителей данных при комнатной температуре в сухом месте слегка смазанными.

Указание времени, включая контроль данных.

Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.

Только в сочетании с подходящей головкой записи/считывания.

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.