

4MT5  
(CYJV CABLE ASSEMBLY)



## Electrical connection

|   |   |
|---|---|
| Диаметр кабеля D                                    | 4.30 mm ±0.20 mm  |
| Кабель  | PUR черный, 3 м, пригодность для тяговых цепей                |
| Кабель, напряжение при кручении                     | ±180°/м   |
| Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка        | 10 x D  |
| Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка | 5 x D   |
| Кабель, циклы изгиба, мин                           | 5 млн.  |
| Количество проводников                              | 3   |
| Разъем 1  | M8x1-Гнездо, угловой, 3--конт., А-с кодированием              |
| Разъем 2  | M8x1-Штекер, прямой, 3--конт., А-с кодированием               |
| Сечение проводника                                  | 0.34 mm <sup>2</sup>  |
| Система   | с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой |

## Electrical data

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Номинальный ток (40 °C)           | 4.0 A           |
| Рабочее напряжение U <sub>b</sub> | 60 VDC / 60 VAC |

## Environmental conditions

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Степень защиты  | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Температура кабеля UL, макс., гибкая прокладка        | 80 °C                   |
| Температура кабеля UL, макс., фиксированная прокладка | 80 °C                   |
| Температура кабеля, гибкая прокладка                  | -25...90 °C             |
| Температура кабеля, тяговая цепь                      | -25...60 °C             |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка           | -50...90 °C             |

## General data

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | CE<br>cULus<br>E~<br>WEEE |
|---|---------------------------|

## Material

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Материал держателя контактов | PUR/PUR   |
| Материал контактов           | Бронза/Латунь   |
| Материал корпуса             | PUR/PUR   |
| Материал накидной гайки      | Литой под давлением цинковый сплав или латунь, никелир./<br>Литой под давлением цинковый сплав или латунь, никелир. |
| Материал оболочки кабеля     | PUR   |

Соединительные провода  
**BCC M323-M313-30-300-PX0334-030**  
Код заказа: BCC02T4

# BALLUFF

## Mechanical data


|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Длина кабеля L                        | 3.00 m                        |
| Момент затяжки кабельного соединителя | 0,4 Нм / 0,4 Нм               |
| Оболочка кабеля, цвет                 | черный                        |
| Свойства кабеля                       | пригодность для тяговых цепей |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Скорость перемещения, макс., тяговая цепь           | 200 m/min          |
| Ускорение, макс., тяговая цепь                      | 5 m/s <sup>2</sup> |
| Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь   | 5 м                |
| Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь | 5 м                |


## Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549  
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815 без содержания силикона  
Невоспламеняемость по IEC 60332-2  
Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном состоянии с ответной частью.

## Connector Drawings



I  
Конт. 1: коричневый  
Конт. 3: синий  
Конт. 4: черн.



II  
Конт. 1: коричневый  
Конт. 3: синий  
Конт. 4: черн.

## Wiring Diagrams

