

Display/Operation

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Индикация рабочего напряжения | СД зеленый / нет |
| Функциональный индикатор (конт. 4) | СД желтый |

Electrical connection

| | |
|---|--|
| Диаметр кабеля D | 4.00 mm ±0.10 mm |
| Кабель | PUR стойкий к сварочным искрам черный, 0.60 m, пригодность для тяговых цепей |
| Кабель, напряжение при кручении | ±360°/m |
| Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка | 10 x D |
| Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка | 5 x D |
| Кабель, циклы изгиба, мин | 10 млн. |
| Количество проводников | 3 |
| Разъем 1 | M8x1-Гнездо, угловой, 3--конт., А-с кодированием |
| Разъем 2 | M12x1-Штекер, прямой, 3--конт., А-с кодированием |
| Сечение проводника | 0.34 mm ² |
| Система | с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой |

Electrical data

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Номинальный ток (40 °C) | 4.0 A |
| Рабочее напряжение U _B | 30 V= |

Environmental conditions

| | |
|---|-------------------------------|
| Степень защиты | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Температура кабеля UL, макс., гибкая прокладка | 80 °C |
| Температура кабеля UL, макс., фиксированная прокладка | 80 °C |
| Температура кабеля, гибкая прокладка | -25...90 °C |
| Температура кабеля, тяговая цепь | -25...60 °C |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -50...90 °C |

General data

| | |
|---|------------------|
| Область применения | Область сварки |
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | CE E~ WEEE |

Material

| | |
|------------------------------------|---|
| Материал держателя контактов | PUR/PUR |
| Материал контактов | Бронза/Латунь |
| Материал корпуса | PUR/PUR |
| Материал накидной гайки | Die-cast zinc or nickel plated brass/литой под давлением цинковый сплав |
| Материал оболочки кабеля | PUR |
| Материал оболочки кабеля, указание | стойкий к сварочным искрам |

Mechanical data


| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Длина кабеля L | 0.60 m |
| Момент затяжки кабельного соединителя | 0,4 Нм / 0,6 Нм |
| Оболочка кабеля, цвет | черный |
| Свойства кабеля | пригодность для тяговых цепей |

| | |
|---|--------------------|
| Скорость перемещения, макс., тяговая цепь | 200 m/min |
| Ускорение, макс., тяговая цепь | 5 m/s ² |
| Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь | 2 м |
| Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь | 5 м |


Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815 без содержания силикона
Невоспламеняемость по UL FT2
Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном состоянии с ответной частью.

Connector Drawings



Wiring Diagrams



- 1) СД зеленый = индикация работы
- 2) СД желтый = работа