



1) Длину кабеля см. в тексте



Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.40 mm
Кабель	ПВХ экранир. черный, 10.00 m
Количество проводников	2
Разъем 1	M12x1-Гнездо, угловой, 5--конт., А-с кодированием
Разъем 2	M12x1-Гнездо, прямой, 5--конт., А-с кодированием
Сечение проводника	0.34 mm ²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	60 VDC / 60 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP68/IP68
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...105 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-25...105 °C

General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	E~ WEEE
---	------------

Material

Кабель, экранирование	Медное плетение, лужен.
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

Mechanical data

Длина кабеля L	10.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм / 0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный

Соединительные провода
BIS C-517-PVC-10
Код заказа: BCC00PA

BALLUFF

Remarks

Соответствует стандарту AIDA

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

ВНИМАНИЕ: При длине кабеля 10 м расстояние записи/считывания уменьшается на 10 %

4-контактная муфта M12, навинчивающаяся, угловая

4-контактная муфта M12, навинчивающаяся, прямая

Соединительный кабель:

для всех головок записи/считывания BIS C-3xx-10-S4 с 4-конт. штекером