

1) Нумерация гнезд



### Basic features

Комплект поставки	Маркировочные таблички (11 шт.) Колпачок (3 шт.)
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus E~ WEEE

### Electrical connection

Гнезда разъема	4x M8x1-Гнездо, 3--конт.
Диаметр кабеля D	6.20 mm ±0.2 mm
Кабель	PUR черный, 15 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	15 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	7,5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	2 млн.
Количество проводников	6
Сечение проводника	0.34 mm <sup>2</sup> + 0.75 mm <sup>2</sup>

### Electrical data

Выходной ток, макс.	3 A
Рабочее напряжение U <sub>B</sub>	10...60 VDC/10...60 VAC
Расчетное рабочее напряжение U <sub>e</sub>	24 V
Сопротивление изоляции	≥ 10 ГОм
Суммарный ток, макс.	8 A

### Environmental conditions

Степень защиты	IP67 в перевернутом состоянии
Температура кабеля, гибкая прокладка	-20...80 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...80 °C

### Material

Материал держателя контактов	PBT
Материал контактов	Бронза (CuSn6), подслоино никелир.
Материал корпуса	PBT, GF
Материал оболочки кабеля	PUR


### Mechanical data

Длина кабеля L	15.00 m
Заливка	да
Крепление	M4 (2 шт.)
Момент затяжки	1,2 Нм ±0,2 (M4)
Момент затяжки кабельного соединителя	0,4 Нм + 0,1 Нм (штукерный разъем M8)
Оболочка кабеля, цвет	черный
Размеры	91 x 30 x 23 мм
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	3 м/с
Ускорение, макс., тяговая цепь	10 м/с <sup>2</sup>
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	10 м при 10 м/с <sup>2</sup>

## Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549/10493  
Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2  
Невоспламеняемость по UL 758/1581 FT2  
Маслостойкий согласно DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)  
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

## Connector Drawings




Порты ввода/вывода

Конт. 1: +24 В

Конт. 3: 0 В

Конт. 4: сигнал

## Wiring Diagrams



-) синий 0,75 мм<sup>2</sup>

+) коричневый 0,75 мм<sup>2</sup>

1) белый

2) зеленый

3) желтый

4) серый