

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.00 mm \pm 0.20 mm
Кабель	ПВХ серый, 0.60 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество проводников	3
Разъем 1	В, инд.-180°-Гнездо, угловой, 3--конт.
Разъем 2	M12x1-Штекер, угловой, 3--конт., А-с кодированием
Сечение проводника	0.50 mm ²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	60 VDC / 60 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP67, IP69K
Температура кабеля, гибкая прокладка	5...105 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C

General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE E~ WEEE
-----------------------------------------	------------------

Material

Материал держателя контактов	PBT/TPU
Материал контактов	Латунь/Бронза
Материал корпуса	PUR/PUR
Материал накладной гайки	Латунь никелир.
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Материал стопорных винтов	Сталь

Соединительные провода
BCC VB63-M423-3E-667-VX8350-006
Код заказа: BCC06EH

BALLUFF

Mechanical data

Длина кабеля L 0.60 m

Момент затяжки кабельного
соединителя

0,5 Нм / 0,6 Нм

Оболочка кабеля, цвет

серый

Remarks


Маслостойкий согласно DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)

Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2

* Типоразмер В, промышленный стандарт

Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном состоянии с ответной частью.

Connector Drawings




I

Конт. 1: коричневый

Конт. 2: синий

Конт. PE: зеленый/желтый



II

Конт. 3: синий

Конт. 4: коричневый

Конт. 5: зеленый/желтый

Wiring Diagrams

