



1) Длину кабеля см. в тексте



## Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.80 mm
Кабель	ПВХ экранир. серый, 2.00 m
Количество проводников	4
Разъем 1	Sub-D-Гнездо, прямой, 9--конт.
Разъем 2	M12x1-Гнездо, прямой, 5--конт., A-с кодированием
Сечение проводника	0.25 mm <sup>2</sup>
Система	подготовл./с бесшовной экструд. оболочкой

## Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение Ub	125 VDC / 125 VAC

## Environmental conditions

Степень защиты	IP40 смонтир.
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...80 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-30...80 °C

## Remarks

Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном или вставленном состоянии с ответной частью.  
 Соединительный кабель:

для внешнего сервисного интерфейса RS 232 (со встраиваемым 4-конт. штекером) для подключения к ПК  
 9-контактное гнездо MIN D, навинченное  
 с 4-контактной муфтой M12, навинчивающейся

## General data

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE E~ WEEE
---	------------------

## Material

Кабель, экранирование	Медное плетение, лужен.
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

## Mechanical data

Длина кабеля L	2.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	- / 0,6 Nm
Оболочка кабеля, цвет	серый