



DSL-6108GM25034KM1

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Информация для заказа

| Тип                | Артикул |
|--------------------|---------|
| DSL-6108GM25034KM1 | 2034865 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/](http://www.sick.com/)

## Подробные технические данные

### Технические характеристики

|  |   |
|--|---|
| <b>Группа принадлежностей</b>          | Разъемы и кабели  |
| <b>Серия принадлежностей</b>           | Соединительные кабели                                   |
| <b>Вид разъема, конец А</b>            | Разъём "мама", M12, 8-контактный, прямой                |
| <b>Вид разъема, конец В</b>            | Разъем, M12, 8-контактный, прямой                       |
| <b>Материал штекерного соединителя</b> | Розетка: TPU, штекер: PBT                               |
| <b>Цвет штекерного соединителя</b>     | Розетка: оранжевая, штекер: черный                      |
| <b>Материал стопорной гайки</b>        | CuZn, с никелировкой                                    |
| <b>Кабель</b>                          | 0,25 m, PUR, без галогенов                              |
| <b>Материал оболочки</b>               | PUR, без галогенов                                      |
| <b>Цвет оболочки</b>                   | Оранжевый   |
| <b>Диаметр провода</b>                 | 6 mm  |
| <b>Сечение провода</b>                 | 0,25 mm <sup>2</sup>                                    |
| <b>Экранирование</b>                   | Без экрана  |
| <b>Радиус изгиба</b>                   |   |
| В подвижном состоянии                  | > 10 диаметров провода                                  |
| При неподвижной прокладке              | > 5 диаметров провода при неподвижной прокладке         |
| <b>Область применения</b>              | Зона жидкой/консистентной смазки                        |
| <b>Комплект поставки</b>               | В упаковке: 2 кабеля                                    |
| <b>Описание</b>                        | 2 сменных кабеля (например, для замены C4000 на deTec4) |
| <b>Рабочая температура</b>             |   |
| В подвижном состоянии                  | -20 °C ... +80 °C                                       |
| При неподвижной прокладке              | -40 °C ... +80 °C                                       |
| Головка                                | -25 °C ... +80 °C                                       |

## Схема контактов



## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)