

1) Нумерация гнезд



### Basic features

Комплект поставки	Маркировочные таблички (11 шт.) Колпачок (3 шт.)
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus E~ WEEE

### Electrical connection

Гнезда разъема	6x M8x1-Гнездо, 3--конт.
----------------	--------------------------

### Electrical data

Выходной ток, макс.	2 A
Рабочее напряжение $U_b$	10...30 VDC/10...30 VAC
Расчетное рабочее напряжение $U_e$	24 V
Сопротивление изоляции	$\geq 10$ ГОм
Суммарный ток, макс.	2.0 A

### Environmental conditions

Степень защиты	IP67 в перевернутом состоянии
Температура окружающей среды	-25...80 °C



### Material

Материал держателя контактов	PBT
Материал контактов	Бронза (CuSn6), подслоино никелир.
Материал корпуса	PBT, GF

### Mechanical data

Заливка	да
Крепление	M4 (2 шт.)
Момент затяжки	1,2 Нм $\pm$ 0,2 (M4)
Момент затяжки кабельного соединителя	0,4 Нм + 0,1 Нм (штукерный разъем M8)
Размеры	111 x 30 x 26,6 мм

### Connector Drawings



Порты ввода/вывода

Конт. 1: +24 В

Конт. 3: 0 В

Конт. 4: сигнал

### Wiring Diagrams

