

1) Оптическая ось, приемник



IND. CONT. EQ.  
 81U2  
 Class 2 Type 1



## Display/Operation

Задатчик нет

## Electrical connection

Защита от короткого замыкания да  
 Защита от переплюсовки да  
 Контакты, защита поверхности позолоченный  
 Разъем Штекерный разъем, штекер M12x1, 4-контактный  
 С защитой от неправильного подключения да

## Electrical data

Емкость нагрузки, макс., при  $U_e$  0.1  $\mu$ F  
 Задержка включения  $T_{on}$ , макс. 1,25 мс  
 Задержка выключения  $t_{off}$ , макс. 1,25 мс  
 Категория применения =-13  
 Остаточная волнистость, макс. (% от  $U_e$ ) 15 %  
 Падение напряжения  $U_d$ , макс., при  $I_e$  2.5 V  
 Рабочее напряжение  $U_b$  10...30 VDC  
 Расчетное напряжение изоляции  $U_i$  75 V DC  
 Расчетное рабочее напряжение  $U_e=$  24 V  
 Расчетный рабочий ток  $I_e$  100 mA  
 Ток холостого хода  $I_0$ , макс. при  $U_e$  30 mA  
 Частота переключения 400 Гц

## Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка Полусинус, 100 gn, 2 мс, 3x8000  
 EN 60068-2-6, вибрация 10...2000 Гц, амплитуда 1 мм, 30gn, 3x5 ч  
 Степень загрязнения 3  
 Степень защиты IP68/IP67  
 Степень защиты согласно DIN 40050 IPx9K  
 Температура окружающей среды -25...60 °C

## Functional safety

MTTF (40°C) 648 a

## General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-2  
 Опорный передатчик BOS G18E-X-RS30-S4  
 Принцип действия Оптоэлектронный датчик  
 Разрешение на эксплуатацию/конформность Ecolab, cULus, CE, E~, WEEE  
 Соответствует FDA  
 Серия G18E  
 Форма Цилиндр  
 Оптика прямая

Оптоэлектронные датчики  
**BOS G18E-PA-RE30-S4**  
Код заказа: BOS0243

# BALLUFF

## Material

Активная поверхность, материал	PMMA
Материал корпуса	Высококачественная сталь (1.4404)

## Mechanical data

Крепление	Диаметр 18,0 мм
Макс. момент затяжки	40 Nm
Размеры	Ø 18 x 75 мм

## Optical data

Вид излучения	СД красного света
Посторонний свет, макс.	10000 Lux
Принцип действия, оптич.	Однонаправленный световой затвор (приемник)
Функция переключения, оптич.	срабатывание при затемнении/освещении

## Output/Interface

Переключающий выход	PNP замыкающий контакт (NO) PNP размыкающий контакт (NC) контакты 4-2
---------------------	---

## Range/Distance

Дальность действия	0...20 м
Температурный дрейф, макс. (% от Sr)	10 %
Условное расстояние переключения sp	20 m

## Remarks


После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.  
Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.  
Комплектующие заказываются отдельно.  
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

## Connector Drawings



## Wiring Diagrams



## Opto Symbols

