

1) Место присоединения шланга



Electrical connection

Диаметр кабеля D	1.80 mm
Длина кабеля L	1 m
Разъем	Кабель со штекерным разъемом, штекер M8x1, 1,00 м, PUR

Environmental conditions

Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10...60 °C

General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Область применения	Трубчатый датчик Распознавание жидкостей
Принцип действия	Головка оптического датчика
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE
Серия	T16
Форма	Трубчатый датчик Разъем 90°
Эталонное базовое устройство	BAE SA-OH-029-...

Remarks

Датчик эксплуатировать только на прозрачных шлангах.
 Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.

Material

Активная поверхность, материал	Эпоксидный клей
Материал корпуса	PEEK
Материал оболочки	PUR

Mechanical data

Крепление	Винт M3
Размеры	20 x 8 x 25 мм
Ширина вилки	для шланга Ø 1,6 мм


Optical data

Вид излучения	СД красного света
Длина волны	665 nm
Оптическая особенность	Преломление света водой
Принцип действия, оптич.	Вилочный фоторелейный барьер
Светодиодная группа по IEC 62471	Свободная группа

Output/Interface

Переключающий выход	для коммутирующего усилителя
---------------------	------------------------------

Connector Drawings



Opto Symbols

