

### Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.00 mm ±0.20 mm
Кабель	ПВХ серый, 5.00 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество контактов	4
Количество проводников	3
Конфигурация штекера	угловой
Разъем	C, DIN-0°/180°-Штекер клапана, угловой, 4--конт.
Сечение проводника	0.50 mm <sup>2</sup>
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

### Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U <sub>b</sub>	230 VDC / 230 VAC

### Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...105 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C

### General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE E~ WEEE
---	------------------

### Material

Материал держателя контактов	PBT
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	TPU
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Материал стопорных винтов	Сталь

Провода с разъемами  
**BCC VC04-0000-10-054-VX8350-050**  
Код заказа: BCC04N9

**BALLUFF**

**Mechanical data**


Длина кабеля L 5.00 m

Момент затяжки кабельного  
соединителя 0,5 Нм  
Оболочка кабеля, цвет серый

**Remarks**

Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2  
\* Типоразмер C по EN 175301-803  
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

**Connector Drawings**



Конт. 1: коричневый  
Конт. 2: синий  
Конт. PE: зеленый/желтый

**Wiring Diagrams**

