

1) Нумерация гнезд



Basic features

Комплект поставки	Маркировочные таблички (24 шт.) Колпачок (4 шт.)
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus E~ WEEE

Electrical connection

Гнезда разъема	4x M12x1-Гнездо, 5--конт. 4x M12x1-Гнездо, 5--конт., А-с кодированием
----------------	--

Electrical data

Выходной ток, макс.	4 А
Рабочее напряжение U_b	10...60 VDC/10...60 VAC
Расчетное рабочее напряжение U_e	24 V
Сопротивление изоляции	≥ 10 ГОм
Суммарный ток, макс.	8 А

Environmental conditions

Степень защиты	IP67 в перевернутом состоянии
Температура окружающей среды	-25...80 °C



Material

Материал держателя контактов	PBT
Материал контактов	Бронза (CuSn6), подслоино никелир.
Материал корпуса	PBT, GF

Mechanical data

Заливка	да
Крепление	M4 (4 шт.)
Момент затяжки	1,2 Нм $\pm 0,2$ (M4)
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм + 0,1 Нм (штукерный разъем M12)
Размеры	155 x 58 x 28,5 мм

Connector Drawings



- Конт. 1: +24 В
- Конт. 2: сигнал 2
- Конт. 3: 0 В
- Конт. 4: сигнал 1
- Конт. 5: PE

Wiring Diagrams

