

## Electrical connection

Кабель	PUR зеленый, 2.00 м
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество проводников	2
Разъем 1	Push-Pull SCRJ-Штекер, прямой, 2--конт.
Разъем 2	Push-Pull SCRJ-Штекер, прямой, 2--конт.
Сечение проводника	Ø 2.20 mm
Система	подготовл./подготовл.

## Electrical data

Активная поверхность, волокна	Ø 1,0 мм (1 шт.)
Затухание на проводе при 660 нм	275 дБ/км

## Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP67
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-20...70 °C

## General data

Область применения	Profinet
Разрешение на эксплуатацию/конформность	E~ WEEE

## Material

Материал корпуса	цинк/цинк
Материал оболочки кабеля	PUR
Типовой материал волокон	POF


## Mechanical data

Длина кабеля L	2.00 м
Оболочка кабеля, цвет	зеленый

## Remarks

Соответствует стандарту AIDA  
 Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings



I, II

Wiring Diagrams

