

1) Нумерация гнезд



Basic features

Комплект поставки	Маркировочные таблички (11 шт.) Колпачок (5 шт.)
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus E~ WEEE

Electrical connection

Гнезда разъема	10x M8x1-Гнездо, 3--конт.
----------------	---------------------------

Electrical data

Выходной ток, макс.	1.5 A
Рабочее напряжение U_b	10...30 VDC/10...30 VAC
Расчетное рабочее напряжение $U_e=$	24 V
Сопротивление изоляции	≥ 10 ГОм
Суммарный ток, макс.	1.5 A

Environmental conditions

Степень защиты	IP67 в перевернутом состоянии
Температура окружающей среды	-25...80 °C



Material

Материал держателя контактов	PBT
Материал контактов	Бронза (CuSn6), подслоино никелир.
Материал корпуса	PBT, GF

Mechanical data

Заливка	да
Крепление	M4 (2 шт.)
Момент затяжки	1,2 Нм $\pm 0,2$ (M4)
Момент затяжки кабельного соединителя	0,4 Нм + 0,1 Нм (штукерный разъем M8)
Размеры	155 x 30 x 26,6 мм

Connector Drawings



Порты ввода/вывода

Конт. 1: +24 В

Конт. 3: 0 В

Конт. 4: сигнал

Wiring Diagrams

