

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	E~ WEEE
---	------------

Display/Operation

Индикация рабочего напряжения	СД зеленый
-------------------------------	------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4...6 mm
Количество подключаемых контактов	4
Разъем	M12x1-Гнездо, прямой, 5-конт., А-с кодированием
Система	сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	30 VDC / 30 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...85 °C

Material

Материал держателя контактов	РА
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	РА
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав


Mechanical data

Крепление выводов	Винтовые клеммы
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм
Сечение в месте соединения	0.14...0.75 mm ²

Output/Interface


Переключающий выход	PNP замыкающий контакт (NO)
---------------------	-----------------------------

Connector Drawings



Конт. 1-4 можно использовать

Wiring Diagrams



- 1) СД зеленый = индикация работы
- 2) СД желтый = работа